

Dados Flexibles

6 puntas cuadro 1/4"

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



SUPER DRIVE

NUEVO
N
NUEVO

100 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Los dados flexibles se utilizan en aplicaciones donde un dado convencional está limitado por el espacio, reemplazando el uso de un dado y un nudo.



Ángulo de flexión del dado mayor a 65°

Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.

1/4



4771X

Dados Flexibles en Pulgadas 6 Puntas Cuadro 1/4"												
CÓDIGO	MEDIDA BOCA		LONGITUD		DIÁMETRO		PROFUNDIDAD ESTRÍA	PESO		RESISTENCIA DE TORSIÓN ASME B107.1	ESTÁNDAR	
	pulg	mm	pulg	mm	exterior boca	exterior cuadro		grs	lb			
4771X	1/4	6.35	1 3/8	35	3/8	9/16	1/4	22	0.04	300.92	6	
4772	5/16	7.94	1 3/8	35	15/32	9/16	1/4	23.5	0.05	300.92	6	
4773	3/8	9.53	1 29/64	37	9/16	9/16	19/64	25	0.05	300.92	6	
4774	7/16	11.1	1 29/64	37	19/32	9/16	21/64	28	0.06	300.92	6	
4775	1/2	12.7	1 29/64	37	43/64	9/16	11/32	29.5	0.06	300.92	6	

NORMAS: D107.1; AS954E S3.8.1

1/4

mm



4810M

Dados Flexibles Métricos 6 Puntas Cuadro 1/4"												
CÓDIGO	MEDIDA BOCA		LONGITUD		DIÁMETRO		PROFUNDIDAD ESTRÍA	PESO		RESISTENCIA DE TORSIÓN ASME B107.1	ESTÁNDAR	
	mm	mm	pulg	mm	exterior boca	exterior cuadro		grs	lb			
4805M	5	5	1 3/8	35	8	14	6.35	22	0.04	300.92	6	
4806M	6	6	1 3/8	35	9.6	14	6.35	22	0.04	300.92	6	
4807M	7	7	1 3/8	35	10.8	14	6.35	22.5	0.04	300.92	6	
4808M	8	8	1 3/8	35	11.8	14	6.35	23.5	0.05	300.92	6	
4809M	9	9	1 29/64	37	12.7	14	8	24.5	0.05	300.92	6	
4810M	10	10	1 29/64	37	14	14	7.3	25	0.05	300.92	6	
4811M	11	11	1 29/64	37	15.2	14	9	28	0.06	300.92	6	
4812M	12	12	1 29/64	37	16.4	14	8.6	28	0.06	300.92	6	
4813M	13	13	1 29/64	37	17.2	14	8.6	29.5	0.06	300.92	6	
4814M	14	14	1 29/64	37	18.7	14	10	30.5	0.06	300.92	6	
4815M	15	15	1 29/64	37	20.3	14	10.4	33	0.07	300.92	6	

NORMAS: D107.1; AS954E S3.8.1

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CALAJERÍA