

Polipastos Manuales

USO PESADO



46300

1 RAMAL



46305

2 RAMALES



46310


3 RAMALES

CON CADENA DE 3 METROS

NORMAS: ASME HST3, DIN 5684

Ventajas:

- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 mts de largo.
- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.



| CÓDIGO | CAPACIDAD | CADENA DE PASO | RAMALES | CON CADENA DE | A mm | B mm | C mm | KG | LBS | 📦 |
|--------|--------------|----------------|---------|---------------|------|------|------|-----|-------|---|
| 46300 | 500 kg | 5 mm x 15 mm | 1 | 3 metros | 260 | 130 | 230 | 8 | 17.63 | 1 |
| 46301 | 1 tonelada | 7 mm x 21 mm | 1 | 3 metros | 310 | 160 | 260 | 13 | 28.66 | 1 |
| 46302 | 2 toneladas | 8 mm x 24 mm | 1 | 3 metros | 380 | 180 | 280 | 18 | 39.68 | 1 |
| 46303 | 3 toneladas | 8 mm x 24 mm | 2 | 3 metros | 520 | 260 | 280 | 29 | 63.93 | 1 |
| 46305 | 5 toneladas | 10 mm x 28 mm | 2 | 3 metros | 640 | 290 | 300 | 45 | 99.20 | 1 |
| 46306 | 6 toneladas | 13 mm x 36 mm | 2 | 3 metros | 730 | 380 | 320 | 75 | 165.3 | 1 |
| 46308 | 8 toneladas | 13 mm x 36 mm | 3 | 3 metros | 870 | 440 | 320 | 110 | 242.5 | 1 |
| 46310 | 10 toneladas | 13 mm x 36 mm | 3 | 3 metros | 900 | 440 | 320 | 120 | 264.5 | 1 |

