



Arnés de cuerpo completo con cinturón De Suspensión



Arnés
Cumple con la norma

ANSI: 2 359.1 1992, 2003 y 2007
ANSI: A 10.14 - 1991
ANSI: 10.32 - 1993

1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

MX
HECHO EN
MÉXICO



1 3/4"
44.45 mm
Ancho de la
Banda



Anillo Tipo "D"
deslizable en
la espalda, pecho
y costados del
cinturón



**Hebilla de Rápida
conexión**



CARACTERÍSTICAS

ANILLO "D"

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.
Resistencia a la tensión de 2,267 Kg.

BANDA DE 1 3/4" DE ANCHO

Banda "Absorb-edge", con costuras que ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.
Resistencia a la tensión 3,090 kg.

HEBILLA DE RÁPIDA CONEXIÓN

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.
Resistencia a la tensión de 1,814 Kg en acuerdo a ANSI.

Arnés cuerpo completo de suspensión

Características técnicas

Se requiere cuando un trabajador debe estar suspendido, y a la vez necesite ascender o descender.



Caballote

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
USA7A	De cuerpo completo con cinturón	36 - 40	1
USA7B	De cuerpo completo con cinturón	40 - 44	1

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA