

Prolok | Cerrojos de acero inoxidable



PRODUCTO HECHO EN MÉXICO



MY-660-US32D



SENCILLO



Exterior Interior



Llave tipo KW.



5 Pernos



2 Llaves estándar

ANSI
Grado 3



MY-662-US32D



DOBLE



Exterior Interior



Llave tipo KW.



5 Pernos



2 Llaves estándar

ANSI
Grado 3



- PICAPORTE de zinc cromado con alma de acero templado antisequeta.
- PICAPORTE reversible ajustable con backset.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CERROJOS

Frente del pestillo	26 x 57 mm
Medida del pestillo	60 ó 70 mm
Medida de la contra	57 x 45 mm
Perforación	25 mm para pestillo 54 mm para cerradura
Perfil	Derecha ó Izquierda
Espesor de Puerta	De 35 mm a 45 mm
Torque para retraer el pestillo	9 lb-in (1 Nm)
Ciclos de operación	200,000



PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter

Cerrojos de acero inoxidable

CÓDIGO	FUNCIÓN	
MY-660-US32D	Sencillo	1
MY-662-US32D	Doble	1

Norma: ANSI/BHMA A156.2.