






Presión máxima  
**2 900 PSI**  
 Alimentación mínima  
**7,2 L/min**  
**5,5 HP**

**5 Boquillas**  
 Intercambiables

-  Chorro concentrado de alta presión.
-  Boquilla de 15°.
-  Boquilla de 25°.
-  Boquilla de 40°.
-  Chorro con abertura de 65° y dispensador de jabón.



# Hidrolavadora a gasolina 5.5HP

**1** año  
**GARANTÍA**  
 YEAR WARRANTY

Características  
 motores  
**4 tiempos**

- Los motores a 4 tiempos se destacan por la potencia y durabilidad de la máquina y el ruido ocasionado por la operación es más bajo. Además el gas emitido es menos dañino, ya que no se necesita previamente mezclar el aceite y la gasolina.
- Las válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que los motores convencionales así incrementa la eficiencia de la combustión, obteniendo mayor poder de salida. Consigue un buen balance de temperatura, reduciendo la erosión del cilindro.

CONTENIDO	
1	Hidrolavadora a gasolina
1	Lanza y pistola
5	Boquillas intercambiables
1	Manguera de alta presión de 6m
1	Manual de usuario

**Características** 

- Motor de 4 tiempos.
- Bastidor metálico con ruedas.

**OHV**  
 VÁLVULAS A LA CABEZA

CÓDIGO	PRESIÓN	POTENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	PESO	
HG755	2900 PSI	5.5 HP	3500 r/min	31,7 kg	1

**Repuestos**

CÓDIGO	POTENCIA	
LAN755	Lanza y pistola	1
MANG755	Manguera de alta presión de 6 metros	1

 **Beneficios**

- El motor está equipado con un sistema de protección, el cual monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apagará el motor al detectar un nivel inferior al límite.

**CAJA**

**CAJA**