

RODAJAS TIPO YOYO



DIÁMETRO



CAPACIDAD



ANCHO



ALTURA
TOTAL



TAMAÑO
DEL POSTE



TAMAÑO DE
LA PLACA



DISTANCIA
DE ORIFICIOS



TAMAÑO
DE ORIFICIOS

CARACTERÍSTICAS

- **RUEDA**
de nailon.

- **RESISTENTE**
al calor hasta 100°C, a la abrasión,
deformación e impacto.

- **RESISTENCIA**
a acetona, alcohol, sodio y
solventes suaves.

- **NO REQUIERE**
lubricación.



RODAJAS TIPO YOYO DE ESPIGA

CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO	ALTURA TOTAL	TAMAÑO DEL POSTE	TAMAÑO DE LA PLACA	DISTANCIA DE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS
	pulg	mm	kg	lb						
ESPIGA CON ARO SIN FRENO										
RY5P	1-5/8"	40	20	44	40	53	35	11	1	1
RY5PB	2"	50	25	55	50	60	35	11	1	1
ESPIGA CON ROSCA SIN FRENO										
RY4R	1-5/8"	40	20	44	40	56	33	9.5	1	1
RY5R	2"	40	20	44	40	64	33	9.5	1	1
ESPIGA CON ROSCA Y FRENO										
RY4RB	1-5/8"	40	20	44	40	52	33	8	1	1
RY5RB	2"	50	25	55	50	60	38	8	1	1
ESPIGA PARA MADERA SIN FRENO										
RY4M	1-5/8"	40	20	44	40	50	38	8	1	1
RY5M	2"	50	25	55	46	63	38	8	1	1

RODAJAS TIPO YOYO DE PLACA

CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO	ALTURA TOTAL	TAMAÑO DEL POSTE	TAMAÑO DE LA PLACA	DISTANCIA DE ORIFICIOS	TAMAÑO DE ORIFICIOS
	pulg	mm	kg	lb						
PLACA SIN FRENO										
RY4G	1-5/8"	40	20	44	40	52	38 x 38	25 x 25	5.5	1
RY5G	2"	50	25	55	50	60	38 x 38	25 x 25	5.5	1
PLACA Y FRENO										
RY4B	1-5/8"	40	20	44	40	54	38 x 38	25 x 25	5.5	1
RY5B	2"	50	25	55	50	63	38 x 38	25 x 25	5.5	1

CARACTERÍSTICAS

- **TEMPERATURA**
de operación: -40° C a
100° C.

- **VELOCIDAD**
máxima de operación: 3 km/h.

USOS

- **IDEAL PARA**
sillas móviles y muebles, uso general
en pisos de alfombra, mosaico, loseta
y cemento.