

# RODAJAS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

● **SOPORTE**  
de placa.

● **VELOCIDAD**  
máxima de operación: 3 km/h.

## USOS

● **IDEAL PARA**  
manejo de carga, carros móviles o muebles de carga pesada.



## FENÓLICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO		ALTURA TOTAL		TAMAÑO DE LA PLACA		USO PROFESIONAL
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	mm		
<b>FIJA</b>											
RFE10F	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE15F	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE20F	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
<b>GIRATORIAS</b>											
RFE10G	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE15G	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE20G	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
<b>GIRATORIAS CON FRENO</b>											
RFE10B	4"	100	200	441	50	142	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE15B	6"	150	280	617	50	190	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	
RFE20B	8"	200	330	728	50	240	114 x 100	85 x 72	10.8 x 19	1	

## CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**  
con acabado zincado.

● **BALERO**  
de bola.

● **RIN**  
fenólico.

● **TEMPERATURA**  
de operación: -20° C a 220° C.



## DE GOMA ELÁSTICA

CÓDIGO	DIÁMETRO		CAPACIDAD		ANCHO		ALTURA TOTAL		TAMAÑO DE LA PLACA		USO PROFESIONAL
	pulg	mm	kg	lb	mm	mm	mm	mm	mm		
<b>FIJA</b>											
RGO7F	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1	
RGO10F	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	
RGO12F	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	
<b>GIRATORIAS</b>											
RGO7G	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1	
RGO10G	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	
RGO12G	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	
<b>GIRATORIAS CON FRENO</b>											
RGO7B	3"	75	40	88	26	97	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	1	
RGO10B	4"	100	60	132	33	130	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	
RGO12B	5"	125	100	220	35	155	102 x 84	80 x 60	9 x 14	1	

## CARACTERÍSTICAS

● **HERRAJES**  
con acabado zincado.

● **BALERO**  
de rodillo.

● **RIN**  
plástico.

● **TEMPERATURA**  
operación: -20° C a 70° C.