

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS PARA ESMERIL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



VENTAJAS

- **APTAS PARA** altas revoluciones.
- **BUENA RESPUESTA** en superficies irregulares.



C539

PARA ESMERIL
de banco.

ACERO AL
carbón.



C541

INCLUYE
adaptadores.

Adaptadores

2	1/2"
2	5/8"
2	3/4"
2	7/8"
2	1"

USO

Eliminación de rebabas, herrumbre, laca, cascarillas y materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS

- **ALAMBRE ONDULADO** para trabajos ligeros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE/ ROSCA	ESPESOR	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA	SUSTITUYE A:	
C539	6"	1/2"	17 mm	0.35 mm	6 000 r/min	123218	1
C540	6"	1/2"	28.6 mm	0.35 mm	6 000 r/min	123219	1
C541	6"	1-1/4"	19 mm	0.35 mm	6 000 r/min	123220	1
C542	6"	1-1/4"	20.6 mm	0.35 mm	6 000 r/min	123221	1
C543	6"	1-1/4"	28.6 mm	0.35 mm	8 000 r/min	123222	1

*Incluye adaptadores

